



## Pamir EpoE41

Mastice epossidico bicomponente liquido trasparente studiato per rinforzare e risanare una molteplicità di materiali quali marmo, granito, pietra e cemento. Grazie alla sua composizione penetra facilmente in pori e crepe anche se piccoli. Resiste all'ingiallimento e all'azione di agenti atmosferici. Al momento della preparazione è possibile aggiungere coloranti in polvere o in pasta per poliesteri.

### Materiali lavorati

Marmo, granito, pietra, cemento.

### Istruzioni per l'uso

**Dosaggio:** mescolare 4 parti di (A) mastice con 1 parte di (B) induritore a peso.

**Colorazione:** al momento della mescolatura si possono aggiungere coloranti in polvere o in pasta per poliesteri.

**Diluizioni:** per rendere il mastice più liquido diluirlo con stirolo. **Applicazione:** versare su superfici pulite.

**Indurimento:** inizia dopo circa 20 minuti e si completa dopo circa 24 ore alla temperatura di 20°C. Non usare al di sotto dei 10°C. La temperatura esterna influisce notevolmente sui tempi di indurimento. **Stoccaggio:** ben chiuso in luogo fresco e asciutto.

SKU	Formato
MST-PE41LT01,25	1,25 kg
MST-PE41LT25	25 kg