



Pamir Poly Semi-solido

Mastice poliesteri bicomponente semi-solido studiato specificamente per stuccare marmo, granito, pietra e ceramica. Al momento della preparazione è possibile aggiungere coloranti in polvere o in pasta per poliesteri.

Materiali lavorati

Marmo, granito, pietra e ceramica.

Istruzioni per l'uso

Dosaggio: 1-3% di induritore da mescolare bene con la quantità di mastice da usare.

Colorazione: al momento della mescolatura si possono aggiungere coloranti in polvere o in pasta per poliesteri.

Applicazione: usare una spatola su superfici ben pulite e asciutte.

Indurimento: inizia dopo circa 3-7 minuti e si completa dopo circa 30-40 min. alla temperatura di 20°C. La temperatura esterna influisce notevolmente sui tempi di indurimento. Non usare al di sotto di 5°C. **Stoccaggio:** ben chiuso in luogo fresco e asciutto.

SKU	Colore	Formato
MST-PPLMP00,7	Paglierino	0,75 l
MST-PPLMP04	Paglierino	4 l
MST-PPLMP25	Paglierino	25 kg
MST-PPLMPS00,7	Paglierino scuro	0,75 l
MST-PPLMPS04	Paglierino scuro	4 l
MST-PPLMPS25	Paglierino scuro	25 kg
MST-PPLMGP00,7	Grigio Pietra Serena	0,75 kg