



Pamir Poly Solido

Mastice poliesteri bicomponente solido studiato specificamente per stuccare marmo, granito, pietra e ceramica. Al momento della preparazione è possibile aggiungere coloranti in polvere o in pasta per poliesteri.

Materiali lavorati

Marmo, granito, pietra e ceramica.

Istruzioni per l'uso

Dosaggio: 1-3% di induritore da mescolare bene con la quantità di mastice da usare.

Colorazione: al momento della mescolatura si possono aggiungere coloranti in polvere o in pasta per poliesteri.

Applicazione: usare una spatola su superfici ben pulite e asciutte.

Indurimento: inizia dopo circa 3-7 minuti e si completa dopo circa 30-40 min. alla temperatura di 20°C. La temperatura esterna influisce notevolmente sui tempi di indurimento. Non usare al di sotto di 5°C. **Stoccaggio:** ben chiuso in luogo fresco e asciutto.

SKU	Colore	Formato
MST-PPLSB00,7	Bianco	0,75 l
MST-PPLSB04	Bianco	4 l
MST-PPLSN00,7	Nero	0,75 l
MST-PPLST00,7	Trasparente	0,75 l
MST-PPLST04	Trasparente	4 l
MST-PPLST20	Trasparente	20 kg