



## Pamir Scudo

Protettivo antiriscalfita pre-posa per marmo, granito, quarzite, agglomerato e pietra.

Compatibile con qualsiasi collante per la posa, non pregiudica l'aggrappaggio.

Risolve il problema della fuoriuscita di macchie, alonature, efflorescenze, ossidazioni, provocate dalla presenza di sali nei materiali lapidei e nei collanti.

Risulta trasparente e inodore. Particolarmente adatto all'uso su marmi bianchi e su pavimentazione esterne.

### Materiali lavorati

Marmo, granito, pietra, quarzite e agglomerato.

### Istruzioni per l'uso

**Applicazione:** applicare nella parte interna della mattonella o lastra su tutti i lati direttamente a contatto con le colle di posa.

Applicare con pompa airless sulla lastra e attendere almeno 6 ore prima di procedere al taglio. Successivamente applicare il prodotto sulle restanti parti a contatto con malte o collanti di posa. Infine posare applicando un velo di colla bianca rapida, possibilmente in doppia spalmatura.

Prodotto pronto all'uso, agitare prima dell'uso. È preferibile effettuare una campionatura prima di procedere in grosse metrature.

**Resa:** circa 8-10 mq/lt variabile a seconda del tipo di superficie.

SKU	Formato
PRT-PSC05	5 l