



Pamir Grip

Trattamento antiscivolo specifico per superfici interne ed esterne in marmo, granito, quarzite, beola, gres porcellanato, clinker, ceramica e superfici smaltate. Agisce direttamente sul materiale creando una microporosità invisibile che garantisce aderenza anche in presenza di velo d’acqua, senza formare pellicole superficiali né compromettere le caratteristiche meccaniche del supporto. L’aspetto estetico resta pressoché invariato, anche se può verificarsi una leggera modifica della finitura. È ideale per rendere sicure superfici a rischio scivolamento come pavimenti, scale, bagni, spa, bordi piscina, androni e scivoli. Una singola applicazione è generalmente sufficiente per ottenere un risultato efficace e duraturo.

Materiali lavorati
Granito, beola, quarzite, gres porcellanato, klinker, ceramica e superfici smaltate.

Istruzioni per l’uso

Applicazione: prima di applicare, assicurarsi che la superficie sia pulita e asciutta, effettuando un lavaggio preliminare per rimuovere sporco, residui di cemento, colle o cere. Proteggere eventuali parti metalliche con nastro adesivo e pellicola in polietilene. Applicare Pamir Grip uniformemente con un nebulizzatore a bassa pressione o un annaffiatoio, evitando accumuli (consumo medio: 100–150 g/m²). Lasciare agire per 5–10 minuti (è consigliato un test preliminare), quindi lavare e aspirare i residui. Eseguire un lavaggio finale per eliminare ogni traccia di prodotto. Per aumentare la porosità, ripetere l’applicazione. Tempi e quantità possono variare in base alla durezza del materiale trattat.. **Resa:** 6 - 15 m2/lt

SKU	Formato
TRT-PGP01	1 l